

ROULEAU JOINT **SERTI ADHÉSIF**



Ref A-06-16	Type A	6 mm x 16 mètres	1 pièce
Ref A-08-16	Type A	8 mm x 16 mètres	1 pièce
Ref A-10-16	Type A	10 mm x 16 mètres	1 pièce
Ref A-20-05	Type A	20 mm x 5 mètres	1 pièce
Ref B-06-09	Type B	6 mm x 9 mètres	1 pièce
Ref B-08-09	Type B	8 mm x 9 mètres	1 pièce
Ref B-10-09	Type B	10 mm x 9 mètres	1 pièce
Ref B-12-05	Type B	12 mm x 5 mètres	1 pièce
Ref C-03-06,5	Type C	3 mm x 6,5 mètres	1 pièce
Ref D-12-05	Type D	12 mm x 5 mètres	1 pièce
Ref D-15-05	Type D	15 mm x 5 mètres	1 pièce
Ref E-12-05	Type E	12 mm x 5 mètres	1 pièce
Ref E-15-05	Type E	15 mm x 5 mètres	1 pièce

DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

Le joint serti adhésif est un joint d'étanchéité en polyuréthane serti adhésif en rouleau. Très facile à mettre en place, ce joint reproduit parfaitement un maximum de courbures difficiles à réaliser à main levée. Ce joint sera idéal pour les intérieurs de portières, les intérieurs de coffres, les passages de roues, les pavillons et les capots moteurs. Veiller à choisir le type de joint serti adapté à votre besoin.

DONNÉES TECHNIQUES

L'état physique: Solide
Couleur: Blanc
Résistance à l'eau : Oui
Résistance aux solvants : Oui
Résistance aux températures : Oui

Avantages produits

- Reproduit les joints d'origines
- Compatibles intérieurs de portières, pavillons, coffres, capots et passages de roues
- Mise en place facile et rapide

APPLICATION

Protocole d'application

Les supports doivent être propres et secs avant toute application. Commencer par poncer la surface et appliquer un de nos apprêts. Dégraisser la surface, sécher, appliquer le primaire (IT128), laisser sécher 15-20 minutes, puis coller le joint adhésif. Lors de la pose, ne pas tirer sur le joint, vous risquez de créer une elongation. Utiliser la roulette afin de bien aplatir le joint sur la carrosserie. Dégraisser de nouveau, ensuite vous pouvez peindre.



Exemples d'applications

Idéal pour les intérieurs de portières, les intérieurs de coffres, les passages de roues, les pavillons et les capots moteurs.

CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 15°C - 30°C. Température d'application recommandée 20°C.

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ref IT285 Roulette concave / convexe.

Ref IT286 Roulette escalier / biseau.

