

TRAITEMENT **HUILE** MOTEUR

Ref **IT102** 300 ml 24 pièces/carton  Made in Germany



DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

Traitement haute performance circuit huile. Combustion efficace et protection anti-usure pour tous moteurs essence et Diesel. Réduction nette des frictions, limitant l'usure • optimisation de la consommation de carburant et d'huile • amélioration du comportement viscosité/température • bonne résistance au grippage • entretien des joints et rondelles pare-huile • protection optimale et longévité garantie du moteur • fonctionnement souple du moteur.

Avantages produits

- Augmente la longévité du moteur
- Nettoie toute les pièces en contact avec l'huile
- Diminue les fumées d'échappement « Spécial contrôle technique »
- Augmente le rendement du moteur

Référence IRONTEK	Environnement	Remplissage	Préventif	Curatif	Ratio de Concentration MAXIMUM
IT102	Huile moteur	Remplissage huile	•	•	1/12L

DONNÉES TECHNIQUES

État physique: visqueux
Couleur : marron
Odeur : Doux
Point d'éclair : > 100 °C

Densité (à 20 °C) : 0.84 - 0.90 g/cm³
Insoluble
UFI: MFUT-M5VG-M006-PY25

APPLICATION

Protocole d'application

Ajouter après vidange à l'huile neuve. Traite jusqu'à 12 litres d'huile. Pour les boîtes de vitesses, doser à hauteur de 10% du volume d'huile.



5 litres d'huile	½ flacon
12 litres d'huile	1 flacon
Boîte de vitesses	10%

Exemples d'applications

Décalaminer le moteur, protéger la boîte de vitesses, améliorer la lubrification des ponts.

CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 5°C - 25°C. Température d'application recommandée 20°C. Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site www.ironetek.fr

Test compression moteur

