

NETTOYANT CARROSSERIE

FORMULE MOUSSE ACTIVE

Ref IT231 500 ml 12 pièces/carton  Made in France



DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

Le Nettoyant Carrosserie IRONTEK à base de solvants naturels a été spécialement développé pour nettoyer et dégraisser les salissures les plus tenaces sur les surfaces peintes de votre véhicule (carrosserie ou plastique). Cette formule mousse active à fort pouvoir détergent enrichi en extrait d'écorce d'orange vous permettra de dissoudre et d'éliminer avec efficacité toutes les salissures et traces de saletés, résidus de goudron et de graisse qui peuvent s'accumuler sans altérer la brillance de votre carrosserie. Puissant hydrodégraisseur, rapidement actif et efficace sur toutes les salissures grasses d'origines diverses. Pénètre, émulsionne et décolle les dépôts présents, anciens ou récents. Économique, cette formule mousse permet une adhérence du produit sur la carrosserie pour éviter les pertes de produit, assurer un nettoyage complet et laisse un film protecteur retardant l'encrassement futur.

Avantages produits

- Haute efficacité
- Actif solvant naturel
- Laisse aucune trace

Référence IRONTEK	Surface	Texture	Formule active	Dégraisse	Nettoie	Protège	Compatible peinture
IT231	Peinture / Métal / Carrosserie	Mousse	•		•	•	•

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur : Blanc
Masse volumique : 850g / Litre
Etat physique : Mousse
Réaction chimique : Alcaline

Tension superficielle : 31.1 Dynes / cm
Odeur : Agrumes
Point éclair, vase clos : 39°C
UFI : 7DAO-TORX-40OR-6521

APPLICATION

Protocole d'application

Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser une couche uniforme de produit sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir de 2 à 3 minutes. Pour obtenir un nettoyage plus en profondeur, vous pouvez également répartir le produit et frotter avec un pinceau, avec une microfibre (IT154) ou avec un gant de nettoyage (IT234) pour désincruster la saleté la plus tenace. Rincer à l'eau claire, manuellement ou à l'aide d'une lance haute pression et laisser sécher. Votre véhicule est propre et sans traces. Attention, ne doit pas être appliqué sur carrosserie chaude. Pour un résultat optimal, effectuez le nettoyage à l'ombre.



Exemples d'applications

Nettoyer des pièces de carrosseries, retirer la saleté dans les zones difficiles d'accès.

CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 5°C - 25°C. Température d'application recommandée 20°C. Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site www.ironetek.fr

