



NETTOYANT INJECTEUR ESSENCE

Ref IT251 1 L 12 pièces/carton



DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

Nettoyant traitant hautes performances des systèmes d'alimentation en carburant. Puissance et couple pour tous moteurs à essence. • dissout les dépôts polluants (gommages, vernis, calamine, etc.) et les disperse en fractions moléculaires dans le carburant • garantit une combustion propre à haut rendement • réduit les émissions polluantes à l'échappement • élimine l'humidité et émulsifie l'eau de condensation dans le carburant • lubrifie et protège les hauts de cylindre • accroît la longévité du moteur.

Avantages produits

- Utilisation facile sans démontage ni immobilisation du véhicule
- Formule concentrée qui permet de traiter jusqu'à 80 litres avec une dose de 300 ml
- Formule préventive ou curative
- N'endommage pas les joints du circuit d'injection

DONNÉES TECHNIQUES

État physique : liquide
Couleur : marron
Odeur : Aromatique(s)
Point d'éclair : 45 °C

Température d'inflammation : > 200 °C
Densité (à 20 °C) : 0.83 - 0.86 g/cm³
UFI : 9MFU-G5TO-WOOK-630J

APPLICATION

Pour les éléments techniques de ce produit, merci de vous référer au guide technique de la machine IT401.

CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 5°C - 25°C. Température d'application recommandée 20°C. Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site www.irontek.fr