



# NETTOYANT INJECTEUR DIESEL

Ref IT252 1 L 12 pièces/carton



## DÉTAILS PRODUIT

### Caractéristiques produit

Traitement Carburant Hautes Performances pour tous moteurs diesel, plus particulièrement à systèmes d'injection directe haute pression common rail et injecteurs-pompe. • dissout et disperse en fractions moléculaires les dépôts polluants : gommes, vernis, et résidus divers de combustion • inhibe l'oxydation du gasoil et la génération de microorganismes • garantit une combustion propre à haut rendement • réduit la formation de suies et les cognements moteurs • facilite le démarrage à froid • assure une lubrification fiable de toutes les pièces mobiles du système diesel.

### Avantages produits

- Utilisation facile sans démontage ni immobilisation du véhicule
- Formule concentrée permet de traiter jusqu'à 80 litres avec une dose de 300 ml
- Formule préventive ou curative
- N'endommage pas les joints du circuit d'injection

## DONNÉES TECHNIQUES

État physique: liquide  
Couleur : marron  
Point d'éclair : 45 °C  
Température d'inflammation : > 200 °C

Pression de vapeur (à 68 °F) : > 8 hPa  
Densité à 68 °F : 0,83 - 0,86 g / cm<sup>3</sup>  
UFI : KSFU-H55T-H00J-HS5P

## APPLICATION

*Pour les éléments techniques de ce produit, merci de vous référer au guide technique de la machine IT401.*

## CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 5°C - 25°C. Température d'application recommandée 20°C. Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site [www.irontek.fr](http://www.irontek.fr)