

NETTOYANT F.A.P

Ref IT255 1 L 12 pièces/carton



DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

Ce Traitement Performance Anti-pollution FAP est un additif spécial d'aide à la régénération du filtre à particules (FAP), offrant la solution efficace, la plus économique pour nettoyer et préserver le FAP! Compatible avec tous types de moteurs et de carburants diesel. Éradication fiable des particules dans le temps.

Avantages produits

- Débouche un FAP jusqu'à 45% de colmatage
- Utilisation facile sans démontage
- Extinction du voyant moteur après traitement
- Efficacité longue durée

DONNÉES TECHNIQUES

État physique: liquide Couleur: limpide/incolore Odeur: Aromatique(s) Point d'éclair: 62 °C Température d'inflammation: > 200°C Pression de vapeur (à 20°C): 20 hPa Densité (à 20°C): 0.78-0.82 g/cm³ UFI: KSFU-H55T-H00J-HS5P

APPLICATION

Pour les éléments techniques de ce produit, merci de vous référer au guide technique de la machine IT401.

CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 5°C - 25°C. Température d'application recommandée 20°C. Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site www.irontek.fr