

# DÉMARRAGE À FROID

Ref **IT268** 300 ml 12 pièces/carton  Made in France



## DÉTAILS PRODUIT

### Caractéristiques produit

Notre formule éprouvée facilite le démarrage des moteurs essence ou diesel. Ce spray concentré diffuse une association de molécules très puissantes permettant de chasser l'humidité du filtre à air et du carburateur, lubrifier et protéger les pièces mécaniques. Efficace par tous les temps, son action est immédiate même par temps très froid ou humide.

### Avantages produits

- Démarrage immédiat tous temps
- Réduit l'usure moteur
- Compatible 2 et 4 temps

Référence IRONTEK	Environnement	Remplissage	Préventif	Curatif	Ratio de Concentration MAXIMUM
IT268	Essence / Diesel	Pulvérisation arrivée d'air moteur		•	

## DONNÉES TECHNIQUES

L'état physique: Aérosol  
pH : Non concerné.  
Pression de vapeur (50°C) : Supérieure à 300 kPa (3 bar).  
Intervalle de point d'éclair : Non concerné.  
Point/intervalle de fusion : Non précisé.

Densité (à 20 °C): <1  
Hydrosolubilité : Insoluble.  
Viscosité cinématique (à 40 °C): ~1,5 mm<sup>2</sup>/s  
UFI : V8SY-SSQ7-1U04-R2YP

## APPLICATION

### Protocole d'application

Pulvériser quelques secondes dans l'entrée du filtre à air. Actionner aussitôt le démarreur. Accélérer légèrement sans utiliser le starter. Ne pas utiliser le préchauffage sur les moteurs diesel.



### Exemples d'applications

Convient pour auto, moto, bateau, tondeuse etc.

## CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 5°C - 25°C. Température d'application recommandée 20°C. Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site [www.ironetek.fr](http://www.ironetek.fr)

VU DANS  
VINTAGE  
MECANIC

