

SHAMPOING DÉGRAISSANT

ACTION SURPUISSANTE

Ref IT314 20 L 1 pièce  Made in France

Ref IT315 5 L 4 pièces/carton  Made in France



DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

Le Shampoing Dégraissant IRONTEK a été développé pour nettoyer en pulvérisation ou au canon à mousse toutes surfaces souillées. Cette formule concentrée ultra puissante est compatible avec toutes les couleurs de peintures. Ce produit permet de dégraisser en profondeur tout type de carrosserie en respectant chaque élément du véhicule.

Avantages produits

- Élimine les taches et désincruste les saletés les plus tenaces
- Ultra dégraissant
- N'altère pas les peintures
- Agent anticalcaires inclus

Référence IRONTEK	Surface	Texture	Formule active	Dégraisse	Nettoie	Protège	Compatible peinture
IT315	Tout support	Liquide	•	•	•		•

DONNÉES TECHNIQUES

L'état physique : Liquide fluide

Point d'ébullition : 100°C

Ph : 13,55 Base forte

Hydrosolubilité : Soluble

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar)

Densité (à 20 °C) : >1

UFI : VEWU-69A7-HVOV-WA92

APPLICATION

Protocole d'application

Toujours appliquer à l'ombre. Ne pas utiliser sur carrosserie chaude. Faire un essai au préalable sur une partie discrète afin d'observer le résultat.

Pour une utilisation par pulvérisation : Diluer le produit de 1% à 10% soit 10 à 100ml pour 1L d'eau selon la saleté à éliminer. Pulvériser le produit puis laisser agir environ 5 minutes. Rincer avec une machine haute pression. Essuyer avec une microfibre (IT153)/peau chamoisée (IT326) pour éviter toute trace de calcaire.

Pour une utilisation au canon à mousse : Placer le produit pur dans le réservoir du canon à mousse. Raccorder le canon à mousse à la lance du nettoyeur. Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer. Agir sur la molette de réglage de pression pour obtenir la densité de mousse souhaitée. Laisser agir jusqu'à liquéfaction de la mousse puis rincer avec la lance haute pression. Essuyer et lustrer avec une microfibre (IT153)/peau chamoisée (IT326) pour éviter toute trace de calcaire.



Exemples d'applications

Nettoyage de la carrosserie, plastiques extérieurs, vitrage, etc...

CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 15°C - 30°C. Température d'application recommandée 20°C.

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

- | | | |
|------------------|-------------------|----------------|
| Ref IT153 | Microfibre | 1 pièce |
| Ref IT325 | Gant de nettoyage | 1 pièce |
| Ref IT326 | Peau chamoisée | 1 pièce |



Idéal pour lustrer une carrosserie