

SHAMPOING DÉGRAISSANT

PRÊT À L'EMPLOI

Ref IT316 500 ml 12 pièces/carton  Made in France



DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

Le Shampooing Dégraissant IRONTEK a été développé pour nettoyer et dégraisser en profondeur les carrosseries. Cette formule prête à l'emploi est compatible avec toutes les couleurs, peintures et types de carrosserie.

Avantages produits

- Élimine les taches et désincruste les saletés les plus tenaces
- Prêt à l'emploi, sans eau
- N'altère pas les peintures
- Agents anticalcaires inclus

Référence IRONTEK	Surface	Texture	Formule active	Dégraisse	Nettoie	Protège	Compatible peinture
IT316	Tout support	Liquide		•	•		•

DONNÉES TECHNIQUES

L'état physique : Liquide fluide

Couleur : Ambré

Point d'ébullition : 100°C

Ph : 10,4 Base faible

Hydrosolubilité : Soluble

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar)

Densité (à 20 °C) : 1

APPLICATION

Protocole d'application

Toujours appliquer à l'ombre. Ne pas utiliser sur carrosserie chaude. Agiter le flacon avant utilisation. Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques instants pour les taches tenaces. Avec une brosse souple, une éponge ou une microfibre (IT153) frotter jusqu'à dissolution complète de la saleté. Faire un essai au préalable sur une partie discrète afin d'observer le résultat.



Exemples d'applications

Nettoyage de l'habitacle, plastiques intérieurs, tableau de bord, console centrale, etc.

CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 15°C - 30°C. Température d'application recommandée 20°C.