

RÉNOVATEUR PEINTURES

Ref **IT317** 5 L 4 pièces/carton  Made in France



DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

Le Rénovateur Peintures a été développé afin d'éliminer les micro-rayures sur les peintures de carrosserie. Cette formule spécifique protégera votre carrosserie contre les attaques extérieures et rendra à votre peinture toute sa brillance. Ce produit est efficace sur toutes teintes de peinture.

Avantages produits

- Élimine les micro-rayures
- Redonne de la brillance
- Protège les carrosseries contre les attaques extérieures

Référence IRONTEK	Surface	Texture	Formule active	Dégraisse	Nettoie	Protège	Compatible peinture
IT317	Tout support	Liquide visqueux			•	•	•

DONNÉES TECHNIQUES

L'état physique : Liquide visqueux

Ph : 9,5 Base faible

Hydrosolubilité : Soluble

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar)

Densité (à 20 °C) : >1

APPLICATION

Protocole d'application

Avant traitement, s'assurer que la carrosserie est complètement sèche et propre. Agiter le bidon avant emploi. Déposer une noisette de produit sur une microfibre (IT153) ou du coton à lustrer. Appliquer sur la surface à traiter par mouvements circulaires et par petites surfaces sans appui soutenu, jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Laisser sécher jusqu'à apparition d'un voile blanchâtre. Essuyer et lustrer pour enlever le voile blanchâtre et obtenir le brillant désiré. Ne pas appliquer le produit sur une carrosserie chaude, pare-chocs non peints, plastiques extérieurs. Faire un essai au préalable sur une partie discrète afin d'observer le résultat.



Exemples d'applications

Rénovation de toutes les parties peintes du véhicule : capot, porte, coque de retroviseur, etc...

CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 15°C - 30°C. Température d'application recommandée 20°C.