

CIRE DE PROTECTION

Ref **IT323** 500 ml 12 pièces/carton  Made in France



DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

La Cire De Protection IRONTEK a été développée pour lustre et protéger la carrosserie. Cette formule puissante redonnera une brillance éclatante. Compatible sans risque avec toutes les couleurs, peintures et types de carrosserie. Ce produit laisse un film protecteur protégeant l'éclat de votre peinture. Ne pas appliquer le produit sur une carrosserie chaude, ni sur des plastiques poreux ou non-peints.

Avantages produits

- Lustre et protège la carrosserie
- Donne un brillant éclatant
- Compatible toutes les couleurs, peintures et types de carrosserie
- Protection longue durée

| Référence IRONTEK | Surface | Texture | Formule active | Dégraisse | Nettoie | Protège | Compatible peinture |
|-------------------|--------------|---------|----------------|-----------|---------|---------|---------------------|
| IT308 | Tout support | Liquide | | | | • | • |

DONNÉES TECHNIQUES

L'état physique : Liquide fluide

Opacité : Opaque

Couleur : Blanc

Point d'ébullition : 100°C

Ph : 5,8 ± 1,0 Neutre

Hydrosolubilité : Soluble

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar)

Densité (à 20 °C) : 1000 g/L

APPLICATION

Protocole d'application

Toujours appliquer sur une carrosserie froide et sèche. Agiter le flacon avant utilisation. Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer. Avec une microfibre (IT153) frotter par mouvements circulaires jusqu'à disparition complète du produit. Renouveler l'opération sur carrosserie propre pour donner plus de brillance. Faire un essai au préalable sur une partie discrète afin d'observer le résultat.



Idéal pour lustrer une carrosserie

Exemples d'applications

Protection et lustrage des pièces de carrosseries peintes, capot, ailes, portières, etc...

CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 15°C - 30°C. Température d'application recommandée 20°C.

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

- | | | |
|------------------|-------------------|----------------|
| Ref IT153 | Microfibre | 1 pièce |
| Ref IT325 | Gant de nettoyage | 1 pièce |
| Ref IT326 | Peau chamoisée | 1 pièce |

AVEC CIRE DE PROTECTION



SANS CIRE DE PROTECTION

